

## EASYVOLTPLUS INBOUWDOOS OVAAL PL50SW1.5

De EasyvoltPlus inbouwdozen beschikken allen over een universeel spuitstuk en zijn daardoor geschikt voor 16 t/m 20 mm starre én flexibele buizen. Ze vormen daarmee de perfecte fit met alle buizen in de markt, waardoor je altijd maar één variant nodig hebt. Naast de ovale inbouwdoos is er een ronde variant en een hollewand inbouwdoos leverbaar. Alle EasyvoltPlus inbouwdozen beschikken over meerdere features, ook dat maakt het Pipelife assortiment met recht slim & compleet!



### PL50SW1.5

- Afneembaar universeel spuitstuk voor 16, 19 én 20 mm
- Geschikt voor starre én flexibele buizen
- Ovale vorm ten behoeve van dubbele wandcontactdozen
- Makkelijk koppelbaar
- Flexibele ribben
- Ruime inbouwdiepte van 50 mm
- Halogeenvrij
- KEMA keur

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Type:</b>                            | <b>PL50SW1.5</b>   |
| <b>Artikelnr.:</b>                      | <b>1236503793</b>  |
| EAN:                                    | 05420056291989     |
| Verpakkingshoeveelheid (MOQ):           | 48                 |
| KEMA keur:                              | Ja                 |
| ETIM klasse:                            | EC002601           |
| Montagewijze:                           | Inbouw (stucwerk)  |
| Vorm:                                   | Ovaal              |
| Uitvoering:                             | Anderhalf          |
| Voorzien van draaibare ring:            | Nee                |
| Koppelbaar:                             | Ja                 |
| Lengte (mm):                            | 108                |
| Breedte (mm):                           | 72                 |
| Inwendige diepte (mm):                  | 50                 |
| Voor aantal inbouwsokkels:              | 1                  |
| Bevestiging schakelmateriaal:           | Schroeven          |
| Met schroeven:                          | Ja                 |
| Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening: | Ja                 |
| Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan:   | Nee                |
| Behuizingsdoorvoer via buismanchet:     | Ja                 |
| Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan: | Nee                |
| Voor buisdiameter:                      | 16/19/20 mm        |
| Buisvergrendeling:                      | Ja                 |
| Achterinvoer:                           | Nee                |
| Aantal invoeren:                        | 2                  |
| Aantal meegeleverde tuiten:             | 1                  |
| Materiaal:                              | Kunststof          |
| Halogeenvrij:                           | Ja                 |
| Oppervlaktebescherming:                 | Geen (onbehandeld) |
| Kleur:                                  | Grijs              |
| Beschermingsgraad (IP):                 | IP20               |
| Dekselbevestiging:                      | Opklemmend (snap)  |
| Verzegelbaar:                           | Nee                |
| Functiebehoud:                          | Geen               |
| Met afscherming:                        | Nee                |
| Winddicht:                              | Nee                |
| Klem met vaste positie:                 | Nee                |
| Armatuurhaakbevestiging:                | Nee                |
| Spruit:                                 | Tunnelspruit       |
| Speciale toepassing:                    | Geen               |
| Uitvoering deksel:                      | Blinddeksel        |
| Transparant deksel:                     | Ja                 |
| Met scheidingswand:                     | Nee                |