

EASYVOLTPLUS HOLLEWAND INBOUWDOOS PL50HW

De EasyvoltPlus inbouwdozen beschikken allen over een universeel spuitstuk en zijn daardoor geschikt voor 16 t/m 20 mm starre én flexibele buizen. Ze vormen daarmee de perfecte fit met alle buizen in de markt, waardoor je altijd maar één variant nodig hebt. Naast de hollewand inbouwdoos is er een ronden variant en een ovale inbouwdoos leverbaar. Alle EasyvoltPlus inbouwdozen beschikken over meerdere features, ook dat maakt het Pipelife assortiment met recht slim & compleet!



PL50HW

- Universeel spuitstuk voor 16, 19 én 20 mm starre- en flexibele buizen
- Geïntegreerd, scharnierend spuitstuk
- Uitklappen van het spuitstuk behoeft minimale bewegingsruimte
- Betrouwbare volledig metalen, bevestigingsset
- Makkelijk koppelbaar en doorvoermogelijkheid
- Ruime inbouwdiepte van 50 mm
- Halogeenvrij
- KEMA gekeurd

Type:	PL50HW
Artikelnr.:	1236503791
EAN:	05420056291927
Verpakkinghoeveelheid (MOQ):	100
KEMA keur:	Ja
ETIM klasse:	EC002601
Montagewijze:	Holle wand
Vorm:	Rond
Uitvoering:	Enkel
Voorzien van draaibare ring:	Nee
Koppelbaar:	Ja
Diameter (mm):	76
Diepte (mm):	50-52
Inwendige diepte (mm):	50
Geschikt voor wand-/plaatdikte (mm):	7 -27
Voor aantal inbouwsokkels:	1
Bevestiging schakelmateriaal:	Schroeven
Met schroeven:	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Ja
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan:	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet:	Ja
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	16/19/20 mm
Buisvergrendeling:	Ja
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	2
Aantal meegeleverde tuiten:	1
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Grijs
Beschermingsgraad (IP):	IP00
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	Geen
Met afscherming:	Nee
Winddicht:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Nee
Spruit:	Dubbele spruit
Speciale toepassing:	Geen
Met scheidingswand:	Nee