

# PVC PUTINLAAT 250 en 315

110, 125 en 160 mm



Buitenriolering

**Pipes**  
for **life**

**PIPELIFE**

# PUTINLAAT 250 en 315

# Buitenriolering

110, 125 en 160 mm

Om snel en eenvoudig een put op maat te maken introduceert Pipelife prefab PVC lijm-manchet aansluitingen voor PVC putten met een diameter van 250 mm en 315 mm.

Ten opzichte van de traditionele manier van het maken van een put inlaat biedt het quick fit systeem vele voordelen. De manchete mof is gebaseerd op de betrouwbare Pipelife SN4 manchete hulpstukken. Na montage in de put ontstaat een zeer sterke, goed te belasten, lekvrije verbinding. Omdat gebruik gemaakt wordt van standaard gatboren en pvc lijm is een put zo gemaakt.

## Toepassing

De PVC putinlaten zijn bij uitstek geschikt voor het maken van:

- PVC drainage putten 250 en 315 mm
- PVC HWA ontlastputten
- PVC Efscheiding controle putten (ECP)

## Werkwijze

1. Boor een gat in de puttenbuis ter grootte van de aan te sluiten diameter.
2. Breng PVC lijm aan op het spiedeel en zadeldeel (putkant) van de lijmbus.
3. Breng PVC lijm aan op het zadeldeel (putkant) van het mof deel.
4. Breng het lijmdeel aan via de binnenzijde van de put
5. Breng het mofdeel aan via de buitenzijde van de put en schuif deze over de spie van het lijmdeel.
6. Druk de twee delen goed aan en laat het geheel goed drogen voor gebruik.

## De voordelen op een rij

- Zeer sterke SN4 aansluiting
- Lekvrij
- Geschikt voor putdiameter 250 en 315 mm
- Aansluitdiameter 110, 125 en 160 mm
- Putten zijn zeer snel en op maat te maken
- Afzagen van moffen niet meer nodig
- Gebruik van standaard gatboren

## Bestektekst

PVC putinlaat bestaande uit mof en lijmbus deel.

Leverancier Pipelife o.g.

Klasse SN4

Putdiameter 250 mm of 315 mm

Aansluitdiameter 110, 125 of 160 mm

Kleur grijs

Voor het volledige buitenriolering assortiment verwijzen wij naar ons Algemeen Leverings-Programma welke te downloaden is van de site.

## Technische Data

### Materiaal

PVC

### Kleur

Grijs

### Diameters

Putdiameter 250 mm en 315 mm

Aansluitdiameter 110, 125 en 160 mm

### Klasse

SN4

### Normen

Voldoet aan EN124

## Artikelnummers

Put diam.	Artikel	Omschrijving	Verp.
250	376601	RI M41 PUTMOF 110x250	25
	376602	RI M41 PUTLYMBUS 110X250	110
	376603	RI M41 PUTMOF 125x250	25
	376604	RI M41 PUTLYMBUS 125X250	70
	376605	RI M41 PUTMOF 160x250	18
	376606	RI M41 PUTLYMBUS 160X250	35
315	376607	RI M41 PUTMOF 110x315	25
	376608	RI M41 PUTLYMBUS 110X315	110
	376609	RI M41 PUTMOF 125x315	25
	376610	RI M41 PUTLYMBUS 125X315	75
	376611	RI M41 PUTMOF 160x315	18
	376612	RI M41 PUTLYMBUS 160X315	35



Pipelife Nederland B.V.

Postbus 380  
1600 AJ Enkhuizen

Tel.: 0228 35 55 55  
Fax: 0228 35 56 66

info@pipelife.nl  
www.pipelife.nl

**PIPELIFE**