

# HEMELWATERAFVOER

Inhouse

**Pipes**  
for **life**

*PIPE***LIFE** 

Pipelife Nederland biedt een compleet pakket ten behoeve van de opvang en afvoer van hemelwater.

## Hemelwaterafvoer PVC

Het hemelwaterafvoer assortiment is beschikbaar in een groot aantal variaties. In bijzondere gevallen kunnen ook slagvaste buizen of onder-einden worden toegepast.

Uiteraard zijn de hulpstukken beschikbaar in dezelfde variatie van diameter en kleur. Qua verbindingstechniek wordt er uitgegaan van een Mof-spie systeem en dan vooral verjongd spie (het hulpstuk kan in de buis worden gestoken).

In aanvulling op de PVC kunststof leidingdelen zijn diverse accessoires opgenomen. Hiermee kan o.a. worden ontluicht, verbinding met de riolering gemaakt worden en instroming van vuil voorkomen worden.

- Diameterbereik Ø60 – Ø100
- Leverbaar in grijs (RAL 7037) en wit (RAL 9010)
- Buislengte 4 of 5,55 meter

Voor zover van toepassing gelden de KOMO eisen uit NEN 7016 en NEN 7017.

## Goten

Voor de opvang van de neerslag kan gebruik gemaakt worden van goten. Net als bij de kunststofleidingen is er hier sprake van een grote keuze vrijheid. Er zijn vier typen welke verschillen van fabrikant, vorm, verbindingstechniek, kleur en diameters.

## Vuurverzinkte metalen onder-einden

In een aantal situaties is het noodzakelijk de hemelwaterafvoer extra te beschermen, bijvoorbeeld wanneer er kans is op vandalisme of er sprake is van een grote verkeersdruk (winkelstraten, scholen, parkeergarages, uitgaanscentra). Ook kan uit esthetisch oogpunt worden gekozen voor een metalen afvoer.

Pipelife Nederland biedt in deze gevallen vuurverzinkte onder-einden en leidingdelen. Standaard op voorraad zijn onder-einden in de HWA maten 70, 80 en 100 mm op lengten van 2 en 2,5 meter met bijbehorende manchetten en beugels.

Voor het volledige Hemelwaterafvoer assortiment verwijzen wij naar ons Algemeen Leverings Programma.

