



Released		Manhole 1000	
VERBODEN TOEGANG	VERBODEN TOEGANG	PIPELIFE	
VERBODEN TOEGANG	VERBODEN TOEGANG	PipeLife Nederland B.V. Postbus 380 1000	
VERBODEN TOEGANG	VERBODEN TOEGANG	Tel. +31 (0)228 335 855 Fax. +31 (0)228	
VERBODEN TOEGANG	VERBODEN TOEGANG	Productie: Pro 100	
VERBODEN TOEGANG	VERBODEN TOEGANG	Inst.	
VERBODEN TOEGANG	VERBODEN TOEGANG	TEC. NR. 046-	
VERBODEN TOEGANG	VERBODEN TOEGANG	Product: 1000	
VERBODEN TOEGANG	VERBODEN TOEGANG	Categorie: 1000	

SpaRc® Infiltratiebox

SPARC® INFILTRATIEBOX

De SpaRc® Infiltratiebox is een innovatief nieuw product van Pipelife Nederland B.V., welke uitermate geschikt is voor infiltratie en berging van regenwater. Met behulp van de SpaRc® Infiltratiesystemen kan het grondwater op een aanvaardbaar niveau gehouden worden, het water getransporteerd worden naar een plek waar het niet in de weg staat, overbelasting van het bestaande rioolstelsel voorkomen worden en kunnen de waterzuiveringsystemen doen waar ze voor bedoeld zijn: zuivering van vuil water!

VOORDELEN

Het gebruik van de SpaRc® Infiltratiebox heeft veel voordelen:

- Laag gewicht dus goed handelbaar
- Sterkste infiltratiebox in de markt
- Modulair, eenvoudig en snel stapelbaar
- Grondplaat alleen nodig op de bodem
- Flexibele configuratie, box is te splitsen in twee delen
- Horizontaal and verticaal inspecteerbaar
- Horizontaal and verticaal reinigbaar
- Lage hoogte van 300mm, ideaal bij hoge grondwaterstanden
- Geschikt voor horizontaal en verticaal transport van water
- Geschikt voor vertraging of bufferen van water
- Aansluitingen 110, 125 en 160mm
- Netto capaciteit van 95,5%, 206ltr
- Prefab pakketten voorzien van geotextiel en aansluitingen beschikbaar

TECHNISCHE DATA

Onderdelen

De SpaRc® Infiltratiebox bestaat uit drie onderdelen nl. de infiltratiebox, de grondplaat en montageclips.

Kleur

Groen RAL6024

Materiaal

Polypropyleen

Afmetingen

Lengte: 1200mm

Hoogte: 300mm

Breedte: 600mm

Pipelife Nederland B.V.

Flevolaan 7 Postbus 380
1601 MA Enkhuizen 1600 AJ Enkhuizen
T 0228 35 55 55
F 0228 35 56 66
E info@pipelife.com

www.pipelife.nl

Capaciteit

Netto capaciteit 95,5%, 206 liter

Gewicht

SpaRc® Infiltratiebox 8,4kg

Grondplaat 1,7kg

Clip 0,01kg

Sterkte

Hoge verticale sterkte

Aansluitingen

110mm, 125mm, 160mm en 200mm aan de bovenzijde

Normen

BRL 52250

Verkeersklasse D400 volgens EN124

KOMO-keurmerk

Pipelife, als leverancier van kunststofleidingsystemen heeft een complete lijn van innovatieve regenwater infiltratieproducten ontwikkeld onder de naam SpaRc®:

- Compleet assortiment van PVC buizen en hulpstukken.
- Bladafsciders.
- Straatkolken met zandvang.
- SpaRc® IT (infiltratie en transport) en ID (infiltratie en drainage) leidingen.
- SpaRc® Infiltratiebox.
- Geotextielen.

Voor het volledige infiltratieprogramma verwijzen wij u graag naar ons Algemeen leveringsprogramma, waarin u het volledige leveringsprogramma van Pipelife Nederland aantreft.

